


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

На а/м Mitsubishi шина CAN - витая пара, приходящая в разъем магнитолы.

CAN-H - черный провод (контакт №18).

CAN-L - белый провод (контакт №8).



Подключение к CAN шине

СОГЛАСОВАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Группа - 13; Подгруппа - 2.

Определение модели автомобиля проводится в два этапа:

Этап 1. Определение группы автомобилей (№13). Осуществляется при подаче питания на модуль, если при этом активна шина CAN.

Этап 2. Определение подгруппы. Включить зажигание.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Функции адаптера шины CAN

Двери, капот и багажник

Функция реализована.

Информация об открытии капота отсутствует в шине CAN.

Зажигание

Двигатель заведен

Тормоз

Стояночный тормоз

Функции управления

Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией

Постановка/снятие в "охрану" без управления штатной сигнализацией

Функция реализована.

Работает только при выключенном зажигании.

Последовательное открытие ЦЗ

Отпирание багажника

Управление функцией "комфорт"

Заккрытие люка с помощью функции "комфорт"

Мигание указателями поворотов

На данном а/м управление аварийной сигнализацией происходит с помощью альтернативного метода: после проведения процедуры согласования, белый/красный провод сигнализации из разъема X9 используется для мигания указателями поворота - необходимо этот выход подключить к проводу управления аварийной сигнализацией.