

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

В данном автомобиле шина CAN представляет собой «витую пару».

Назначение проводов в автомобиле:

CAN-L - оранжевый с коричневой полосой

CAN-H - оранжевый с зеленой полосой



Подключение в жгуте за перчаточным ящиком

СОГЛАСОВАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Группа - 5; Подгруппа - 3.

Определение модели автомобиля проводится при подаче питания на модуль и при активной шине CAN.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Функции адаптера шины CAN

- + Двери, капот и багажник
- + Зажигание
- + Двигатель заведен
- Тормоз
- + Стояночный тормоз

Функции управления

- Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией
- i Постановка/снятие в "охрану" без управления штатной сигнализацией
 - Функция реализована
 - Открытие/закрытие ЦЗ осуществляется аналогично управлению с кнопки в салоне
- Последовательное открытие ЦЗ
- Отпирание багажника
- Управление функцией "комфорт"
- Заккрытие люка с помощью функции "комфорт"
- + Мигание указателями поворотов